

KERN 572-30

Allrounder ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili



Materiale della gabbietta antivento	metallo, laccato
Diametro gabbietta antivento tonda - Interno	157×43 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	180×310×130 mm

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	18 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
Risoluzione di conteggio	240.000
Numero unità di riferimento	1, 5, 10, 20, 50

Funzioni

Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Funzione di conversione	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Öse
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
Numero di tasti di comando	7
Stabilità verticale	B (Laborwaagen: Nettogewicht 1.5 kg bis 5 kg)
Suggerimento di dosatura	A (Laborwaagen: Dehnungsmessstreifen)

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 300mA
Batteria opzionale	Accu opzionale
Accumulatore	KS-A01
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	30 h

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	240 g
Divisione (g)	0,001 g
Risoluzione	240.000
Riproducibilità	0,001 g
Linearità	± 0,003 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,005 g
Peso di calibrazione consigliato	200 g (F1)
Possibili punti di regolazione	50 g; 100 g; 200 g; 240 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	120 min
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	2 g

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Superficie di pesata (tonda) diametro	106 mm
weighingAreaMkt	106 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	180×310×85 mm

KERN 572-30



Allrounder ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili

Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	15 h
Tempo di carica batteria	10 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	400×340×220 mm
Peso netto ca.	2,4 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo	963-127
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

