

KERN 572-43

Allrounder ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili



Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	18 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Risoluzione di conteggio	100.000
Numero unità di riferimento	1, 5, 10, 20, 50

Funzioni

Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Funzione di conversione	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off (batteria)	1 min
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Öse (optional)
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
Numero di tasti di comando	7
Stabilità verticale	B (Laborwaagen: Nettogewicht 1.5 kg bis 5 kg)
Suggerimento di dosatura	A (Laborwaagen: Dehnungsmessstreifen)

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 300mA
Batteria opzionale	Accu opzionale
Accumulatore	KS-A01
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	30 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	15 h
Tempo di carica batteria	10 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
------------------------------------	------

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	10000 g
Divisione (g)	0,1 g
Risoluzione	100.000
Riproducibilità	0,1 g
Linearità	± 0,3 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,3 g
Peso di calibrazione consigliato	10 kg (F1)
Possibili punti di regolazione	2 kg; 5 kg; 10 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	120 min
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	200 g

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Superficie di pesata (rettangolare)	160×200 mm
weighingAreaMkt	160×200 mm
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio fuso
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	180×310×90 mm
Piedini regolabili girevoli	✓

KERN 572-43



Allrounder ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili

Temperatura ambiente minima 10 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 400×340×220 mm

Peso netto ca. 2,8 kg

Peso lordo ca. 4,4 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo 963-128

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

