# **KERN CFS 300-3**



Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con 100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia, risoluzione conteggio 60.000 punti



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Sistemi di conteggio

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	300 g
Divisione (g)	0,001 g
Risoluzione	300.000
Campo di azzeramento	300 g
Unità	g
Riproducibilitá	0,002 g
Linearitá	± 0,004 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,006 g
Peso di calibrazione consigliato	200 g (F1); 100 g (F1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	120 min

Data tecnici di taratura		
Marchio CE	✓	

Formato	
Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Materiale della piattaforma	Acciaio inox
Superficie di pesata (tonda) diametro	80 mm
weighingAreaMkt	80 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	315×350×180 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display	320×350×120 mm
Materiale della gabbietta antivento	Plastica

Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Interno	158×143×64 mm
Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Esterno	167×154×80 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/ stativo)	315×350×180 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	20 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	5 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	50 mg
Risoluzione di conteggio	60.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	<b>√</b>
Numero unità di riferimento	free

Protezione IP (apparecchio completo)	IP23
Funzione PreTara	✓
Funzione di memoria somma	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conversione	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
PLU-Totale	100
Funzionalità memoria	✓
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
Numero di tasti di comando	20
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentatore
Alimentatore di rete

Alimentatore in dotazione

Tipo di alimentatore

## KERN CFS 300-3



Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con 100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia, risoluzione conteggio 60.000 punti

Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	110 V - 230 V AC
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale
Accumulatore	GAB-A04
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	70 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	40 h
Tempo di carica batteria	14 h

Condizioni	ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione	
Dimensioni dell'imballaggio	630×545×225 mm
Peso netto ca.	2,6 kg
Peso lordo ca.	6 kg

Tempi di consegna totali 1 d

#### Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo 963-127 Articolo Certificato di conformità 969-517

### Pittogrammi

#### **STANDARD**





















#### **OPTION**

1 DAY





