

# KERN CK 100-0P4

Celle di carico in miniatura in alluminio



## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	145×60×35 mm
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,40 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	0,37 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotti	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Misurare la forza della cella

## Sistema di misurazione

Portata (Max)	100 g
Lastzellen-Verbindung	4-conduttori
Classe OIML	C1
forceDirections	druck
Parametro nominale	0,6 mV/V
loadCellOutputSensitivityVariance	0,12 mV/V
Errore combinato	0,05%
loadCellDeadLoadMinimum	0%
loadCellUseTypes	Kraft Masse
loadCellInputResistanceNominal	1055 O
loadCellOutputResistanceNominal	1000 O
loadCellIsolationResistanceMin	2000 MO
loadCellExcitationVoltageMin	2 V
loadCellExcitationVoltageMax	5 V
loadCellInputResistanceVariance	10 O
loadCellOutputResistanceVariance	10 O

## Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

## Formato

Dimensioni	47×20×6,6 mm
Lunghezza cavo	0,25 m
Materiale	Alluminio

## Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	IP65
--------------------------------------	------