

# KERN CK 2-0P1

Celle di carico in miniatura in alluminio



## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima -10 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 145×60×35 mm

Peso netto ca. 0,05 kg


Peso lordo ca. 0,10 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Peso di spedizione 0,1 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotti	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Misurare la forza della cella

## Sistema di misurazione

Portata (Max)	2 kg
Lastzellen-Verbindung	4-conduttori
Classe OIML	C2
forceDirections	druck
Parametro nominale	1,2 mV/V
loadCellOutputSensitivityVariance	0,15 mV/V
Errore combinato	0,03%
loadCellDeadLoadMinimum	0%
loadCellUseTypes	Kraft Masse
loadCellInputResistanceNominal	1055 O
loadCellOutputResistanceNominal	1000 O
loadCellIsolationResistanceMin	2000 MO
loadCellExcitationVoltageMin	5 V
loadCellExcitationVoltageMax	9 V
loadCellInputResistanceVariance	10 O
loadCellOutputResistanceVariance	10 O

## Data tecnici di taratura

Marchio CE ✓

## Formato

Dimensioni	80×10×12,7 mm
Lunghezza cavo	0,25 m
Materiale	Alluminio

## Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo) IP65