

KERN CK 5-0P1

Celle di carico in miniatura in alluminio



Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima -10 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 145×60×35 mm

Peso netto ca. 0,05 kg


Peso lordo ca. 0,10 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Peso di spedizione 0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotti | Celle di misura |
| Gruppo di prodotti | Misurare la forza della cella |

Sistema di misurazione

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Portata (Max) | 5 kg |
| Lastzellen-Verbindung | 4-conduttori |
| Classe OIML | C2 |
| forceDirections | druck |
| Parametro nominale | 1,2 mV/V |
| loadCellOutputSensitivityVariance | 0,15 mV/V |
| Errore combinato | 0,03% |
| loadCellDeadLoadMinimum | 0% |
| loadCellUseTypes | Kraft Masse |
| loadCellInputResistanceNominal | 1055 O |
| loadCellOutputResistanceNominal | 1000 O |
| loadCellIsolationResistanceMin | 2000 MO |
| loadCellExcitationVoltageMin | 5 V |
| loadCellExcitationVoltageMax | 9 V |
| loadCellInputResistanceVariance | 10 O |
| loadCellOutputResistanceVariance | 10 O |

Data tecnici di taratura

Marchio CE ✓

Formato

| | |
|----------------|-----------------|
| Dimensioni | 80×12,7×12,7 mm |
| Lunghezza cavo | 0,25 m |
| Materiale | Alluminio |

Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo) IP65