

KERN CK 500-0P4

Celle di carico in miniatura in alluminio



Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima -10 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 145×60×35 mm

Peso netto ca. 0,05 kg


Peso lordo ca. 0,40 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Peso di spedizione 0,37 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotti	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Misurare la forza della cella

Sistema di misurazione

Portata (Max)	500 g
Lastzellen-Verbindung	4-conduttori
Classe OIML	C1
forceDirections	druck
Parametro nominale	0,9 mV/V
loadCellOutputSensitivityVariance	0,18 mV/V
Errore combinato	0,05%
loadCellDeadLoadMinimum	0%
loadCellUseTypes	Kraft Masse
loadCellInputResistanceNominal	1055 O
loadCellOutputResistanceNominal	1000 O
loadCellIsolationResistanceMin	2000 MO
loadCellExcitationVoltageMin	2 V
loadCellExcitationVoltageMax	5 V
loadCellInputResistanceVariance	10 O
loadCellOutputResistanceVariance	10 O

Data tecnici di taratura

Marchio CE ✓

Formato

Dimensioni	47×20×6,6 mm
Lunghezza cavo	0,25 m
Materiale	Alluminio

Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	IP65
--------------------------------------	------