

KERN CKE 36K0.1



Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 360.000 punti



Display

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Tipo di display | LCD |
| Altezza cifre display - Grande | 25 mm |
| Display - Dimensioni | 120x38 mm |
| Display - Retroilluminazione | ✓ |

Funzioni

| | |
|---|-----------|
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi | 100 mg |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 1 g |
| Risoluzione di conteggio | 360.000 |
| Peso di riferimento conteggio inseribile | ✓ |
| Numero unità di riferimento | 5, 10, 20 |

Funzioni

| | |
|---|-------------------------|
| Funzione PreTara | ✓ |
| Pesata con tolleranza | ✓ |
| Funzione di conversione | ✓ |
| Funzione di conteggio | ✓ |
| Auto-Off (batteria) | 3 min |
| Funzione tara | manual (multi) |
| Pesature sottobilancia | Haken (im Lieferumfang) |
| Numero di tasti di comando | 7 |
| Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche | akustisch optisch |

Alimentazione

| | |
|---|--|
| Alimentatore in dotazione | Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa) |
| Tipo di alimentatore | Alimentatore di rete |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. | 110 V - 240 V AC |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. | 9 V, 300 mA |
| Batteria opzionale | Accu opzionale - interno |
| Accumulatore | KS-A01 |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta | 90 h |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva | 40 h |
| Tempo di carica batteria | 10 h |
| Batterie | 6×1.5 V AAA |
| Durata funzionamento a batteria | 80 h |

Categoria

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotti | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Sistemi di conteggio |

Sistema di misurazione

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata (Max) | 36 kg |
| Divisione (g) | 0,1 g |
| Risoluzione | 360.000 |
| Campo di azzeramento | 36 kg |
| Riproducibilità | 0,0001 kg |
| Linearità | ± 0,0003 kg |
| Carico decentrato a 1/3 Max | 0,0005 kg |
| Peso di calibrazione consigliato | 36 kg (E2) |
| Possibili punti di regolazione | 10 kg; 15 kg; 20 kg; 30 kg; 36 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Intervallo di riscaldamento | 120 min |

Data tecnici di taratura

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Formato

| | |
|---|----------------|
| Superficie di pesata (rettangolare) weighingAreaMkt | 340×240 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica ABS |
| Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili) | 350×390×120 mm |
| Materiale dell'alloggiamento display | Plastica |
| Piedini regolabili girevoli | ✓ |

KERN CKE 36K0.1



Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 360.000 punti

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 %

Temperatura ambiente minima 10 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 470×470×190 mm

Peso netto ca. 7 kg

Peso lordo ca. 8 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo 963-128

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

