

KERN CP 35-3P1

Celle di carico Single Point in alluminio anodizzato



Categoria

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotti | Celle di misura |
| Gruppo di prodotti | Cella di misura Massa |

Sistema di misurazione

| | |
|---|--------------|
| Portata (Max) | 35 kg |
| Lastzellen-Verbindung | 4-conduttori |
| Classe OIML | C3 |
| Risoluzione cella di carico - omologabile | 3000 e |
| forceDirections | druck |
| Parametro nominale | 2 mV/V |
| loadCellOutputSensitivityVariance | 0,2 mV/V |
| Valore Y | 10000 |
| Errore combinato | 0,023% |
| loadCellDeadLoadMinimum | 0% |
| loadCellUseTypes | Masse |
| loadCellInputResistanceNominal | 409 O |
| loadCellOutputResistanceNominal | 350 O |
| loadCellIsolationResistanceMin | 5000 MO |
| loadCellExcitationVoltageMin | 5 V |
| loadCellExcitationVoltageMax | 12 V |
| loadCellInputResistanceVariance | 6 O |
| loadCellOutputResistanceVariance | 3 O |

Data tecnici di taratura

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Formato

| | |
|--|--------------|
| Dimensioni della piattaforma di pesata | 250×350×0 mm |
| Dimensioni | 130×30×22 mm |
| Lunghezza cavo | 0,4 m |
| Materiale | Alluminio |

Funzioni

| | |
|--------------------------------------|------|
| Protezione IP (apparecchio completo) | IP65 |
|--------------------------------------|------|

Condizioni ambientali

| | |
|-----------------------------|--------|
| Temperatura ambiente minima | -35 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 65 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 165×100×45 mm |
| Peso netto ca. | 0,20 kg |
| Peso lordo ca. | 0,25 kg |
| Tempi di consegna totali | 1 d |
| Peso di spedizione | 0,228 kg |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

