

# KERN CP 50-3P3

Celle di carico Single Point in alluminio anodizzato



## Categoria

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Marchio               | Sauter                |
| Categoria di prodotti | Celle di misura       |
| Gruppo di prodotti    | Cella di misura Massa |

## Sistema di misurazione

|   |              |
|---|--------------|
| Portata (Max)                             | 50 kg        |
| Lastzellen-Verbindung                     | 6-conduttori |
| Classe OIML                               | C3           |
| Risoluzione cella di carico - omologabile | 3000 e       |
| forceDirections                           | druck        |
| Parametro nominale                        | 2 mV/V       |
| loadCellOutputSensitivityVariance         | 0,2 mV/V     |
| Valore Y                                  | 10000        |
| Errore combinato                          | 0,023%       |
| loadCellDeadLoadMinimum                   | 0%           |
| loadCellUseTypes                          | Masse        |
| loadCellInputResistanceNominal            | 409 O        |
| loadCellOutputResistanceNominal           | 350 O        |
| loadCellIsolationResistanceMin            | 5000 MO      |
| loadCellExcitationVoltageMin              | 5 V          |
| loadCellExcitationVoltageMax              | 12 V         |
| loadCellInputResistanceVariance           | 6 O          |
| loadCellOutputResistanceVariance          | 3 O          |

## Data tecnici di taratura

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Formato

|  |                |
|--|----------------|
| Dimensioni della piattaforma di pesata | 350×400×0 mm   |
| Dimensioni                             | 150×25,4×40 mm |
| Lunghezza cavo                         | 3 m            |
| Materiale                              | Alluminio      |

## Funzioni

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Protezione IP (apparecchio completo) | IP65 |
|--------------------------------------|------|

## Condizioni ambientali

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Temperatura ambiente minima | -35 °C |
| Temperatura ambiente (max)  | 65 °C  |

## Imballaggio e spedizione

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 225×115×35 mm |
| Peso netto ca.              | 0,40 kg       |
| Peso lordo ca.              | 0,45 kg       |
| Tempi di consegna totali    | 1 d           |
| Peso di spedizione          | 0,439 kg      |

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

