

KERN CP 75-3P3

Celle di carico Single Point in alluminio anodizzato



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotti	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Cella di misura Massa

Sistema di misurazione

Portata (Max)	75 kg
Lastzellen-Verbindung	6-conduttori
Classe OIML	C3
Risoluzione cella di carico - omologabile	3000 e
forceDirections	druck
Parametro nominale	2 mV/V
loadCellOutputSensitivityVariance	0,2 mV/V
Valore Y	12000
Errore combinato	0,023%
loadCellDeadLoadMinimum	0%
loadCellUseTypes	Masse
loadCellInputResistanceNominal	409 O
loadCellOutputResistanceNominal	350 O
loadCellIsolationResistanceMin	5000 MO
loadCellExcitationVoltageMin	5 V
loadCellExcitationVoltageMax	12 V
loadCellInputResistanceVariance	6 O
loadCellOutputResistanceVariance	3 O

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Dimensioni della piattaforma di pesata	350×400×0 mm
Dimensioni	150×25,4×40 mm
Lunghezza cavo	3 m
Materiale	Alluminio

Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	IP65
--------------------------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima	-35 °C
Temperatura ambiente (max)	65 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	225×115×35 mm
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	0,45 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	0,439 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

