

# KERN CPE 30K-3

Bilancia contapezzi con accumulatore integrato per la massima autonomia, risoluzione conteggio 30.000 punti



## Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	500 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	5 g
Risoluzione di conteggio	60.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero unità di riferimento	free

## Funzioni

Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	5V, 1A
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	50 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	70 h
Tempo di carica batteria	12 h

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	15 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	85 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	400×360×195 mm
Peso netto ca.	4,2 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Codice ONU (merce pericolosa)	ERRO

## Dienstleistungen (optional)

DAkS/DKD - articolo	963-128
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-248

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Sistemi di conteggio

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	30000 g
Divisione (g)	1 g
Risoluzione	30.000
Unità	kg
Riproducibilità	1 g
Linearità	± 3 g
Carico decentrato a 1/3 Max	5 g
Peso di calibrazione consigliato	20 kg (F2); 5 kg (F2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	120 min

## Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

## Formato

Superficie di pesata (rettangolare) weighingAreaMkt	230×300 mm
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	230×300 mm
Piedini regolabili girevoli	315×355×110 mm
	✓

## Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	20 mm

# KERN CPE 30K-3



Bilancia contapezzi con accumulatore integrato per la massima autonomia,  
risoluzione conteggio 30.000 punti

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

