

# KERN CS 5000-3P2

Celle di misura in acciaio antiruggine



## Categoria

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Marchio               | Sauter                        |
| Categoria di prodotti | Celle di misura               |
| Gruppo di prodotti    | Misurare la forza della cella |

## Sistema di misurazione

|   |              |
|---|--------------|
| Portata (Max)                             | 5000 kg      |
| Lastzellen-Verbindung                     | 4-conduttori |
| Classe OIML                               | C3           |
| Risoluzione cella di carico - omologabile | 3000 e       |
| Parametro nominale                        | 2 mV/V       |
| Valore Y                                  | 12000        |
| Errore combinato                          | 0,023%       |
| loadCellDeadLoadMinimum                   | 0%           |
| loadCellUseTypes                          | Kraft Masse  |
| loadCellInputResistanceNominal            | 350 O        |
| loadCellOutputResistanceNominal           | 355 O        |
| loadCellIsolationResistanceMin            | 5000 MO      |

## Data tecnici di taratura

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Formato

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Dimensioni     | 92×86×50 mm          |
| Lunghezza cavo | 6 m                  |
| Materiale      | Acciaio inossidabile |

## Funzioni

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Protezione IP (apparecchio completo) | IP68 |
|--------------------------------------|------|

## Condizioni ambientali


|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Temperatura ambiente minima | -35 °C |
| Temperatura ambiente (max)  | 65 °C  |

## Imballaggio e spedizione

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 215×220×150 mm |
| Peso netto ca.              | 2,4 kg         |
| Peso lordo ca.              | 3,0 kg         |
| Tempi di consegna totali    | 1 d            |

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

