

KERN DA 10-3

Prova agevole di tappi a vite p. es. di bottiglie, vasetti



Display - Risoluzione 128x64

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V, 500 mA
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	18 h
Tempo di carica batteria	14 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima	15 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	350×295×30 mm
Peso netto ca.	3,0 kg
Peso lordo ca.	3,8 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Codice ONU (merce pericolosa)	3496

Dienstleistungen (optional)

ISO-Calibrazione articolo	961-120
---------------------------	---------

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria	
Marchio	Sauter
Categoria di prodotti	Torsiometro
Gruppo di prodotti	Torsiometri per serrature rotanti

Sistema di misurazione	
Unità	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Max (Nm)	10 Nm
Divisione (Nm)	0,002 Nm
Protezione dal sovraccarico (di [max])	120%
Tolleranza (% di max.)	0,5%
Frequenza interna di misurazione	1000 Hz
maxTestObjectDiameter	16,5 cm

Data tecnici di taratura	
Marchio CE	✓

Formato	
Materiale dell'alloggiamento	metallo, laccato
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	250×160×100 mm
Dimensioni	100×160×250 mm

Display	
Tipo di display	LCD Grafico

Funzioni	
Funzione PEAK	✓
Auto-Off (batteria)	3 - 60 min
Funzionalità memoria	✓