

KERN DB 20-3

Controllo agevole della coppia di forze degli utensili



| Categoria | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotti | Torsiometro |
| Gruppo di prodotti | Misuratori di coppia per utensili |

| Sistema di misurazione | |
|--|-----------------------------------|
| Unità | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
| Max (Nm) | 20 Nm |
| Divisione (Nm) | 0,005 Nm |
| Protezione dal sovraccarico (di [max]) | 120% |
| Tolleranza (% di max.) | 0,5% |
| Frequenza interna di misurazione | 1000 Hz |
| torquePickupsSupported | 20 mm 3/8 " |

| Data tecnici di taratura | |
|--------------------------|---|
| Marchio CE | ✓ |

| Formato | |
|--|------------------|
| Materiale dell'alloggiamento | metallo, laccato |
| Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili) | 200×100×50 mm |
| Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo) | 200×100×50 mm |
| Dimensioni | 200×100×50 mm |

| Display | |
|-----------------|-------------|
| Tipo di display | LCD Grafico |

Funzioni

| | |
|-----------------------|------------|
| Funzione PEAK | ✓ |
| Auto-Off (batteria) | 3 - 60 min |
| Funzionalità memoria | ✓ |
| Display - Risoluzione | 128x64 |

Alimentazione

| | |
|---|--------------------------|
| Alimentatore in dotazione | Batteria e alimentazione |
| Tipo di alimentatore | Alimentatore di rete |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. | 100 V - 240 V |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. | 9 V, 500 mA |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta | 18 h |
| Tempo di carica batteria | 14 h |

Condizioni ambientali

| | |
|-----------------------------|-------|
| Temperatura ambiente minima | 15 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 35 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 350×295×30 mm |
| Peso netto ca. | 3,4 kg |
| Peso lordo ca. | 4,4 kg |
| Tempi di consegna totali | 1 d |
| Codice ONU (merce pericolosa) | 3496 |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|---------------------------|---------|
| ISO-Calibrazione articolo | 961-120 |
|---------------------------|---------|

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

