

KERN DE 15K0.2D

KERN

Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore protetto da polvere e acqua



Dimensioni dell'alloggiamento display	225×110×45 mm
Lunghezza cavo terminale	1 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	3 m

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Display - Dimensioni	87x29mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	400 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	4 g
Risoluzione di conteggio	37.500
Numero unità di riferimento	5, 10, 20, 25, 53

Funzioni

Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	5
Protezione IP - Visualizzazione	IP65

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	15 V, 500 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	30 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	15 h
Tempo di carica batteria	10 h
Batterie	blocco di 9 V
Durata funzionamento a batteria	12 h

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	6000 g; 15000 g
Divisione (g)	0,2 g; 0,5 g
Risoluzione	30.000, 30.000
Campo di azzeramento	15000 g
Riproducibilità	0,2 g; 0,5 g
Linearità	± 0,8 g; 2 g
Carico decentrato a 1/3 Max	1 g; 2,5 g
Peso di calibrazione consigliato	15 kg (F2)
Possibili punti di regolazione	5 kg; 10 kg; 15 kg
Tempo di stabilizzazione	2,5 s
Intervallo di riscaldamento	120 min; 120 min

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Materiale della piattaforma	metallo, laccato
Superficie di pesata (rettangolare)	315×305 mm
weighingAreaMkt	315×305 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	318×308×88 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica

KERN DE 15K0.2D



Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore protetto da polvere e acqua

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Imballaggio e spedizione


Dimensioni dell'imballaggio	530×417×160 mm
Peso netto ca.	4,0 kg
Peso lordo ca.	9 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo	963-128
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-248
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

