

KERN DLB 160-3A

Misuratore di umidità con display grafico intuitivo e guida utente passo-passo in 6 lingue



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Misuratore d'umidità

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	160 g
Divisione (g)	0,001 g
Risoluzione	160.000
Peso minimo	0,02 g
Campo di azzeramento	160 g
Riproducibilità	0,001 g
Linearità	± 0,003 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,005 g
Peso di calibrazione consigliato	100 g (E2)
Possibili punti di regolazione	100 g
Tempo di stabilizzazione	4 s
Intervallo di riscaldamento	120 min
Temperatura - Max.	160 °C
Temperatura - Min.	35 °C
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	2 g
Punti di calibrazione temperatura	100 °C; 140 °C

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Superficie di pesata (tonda) diametro	100 mm
weighingAreaMkt	100 mm

Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	215×345×235 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Piedini regolabili girevoli	✓
Potenza termica (W)	400

Display

Tipo di display	LCD Grafico
Tipo di display	LCD Grafico
Altezza cifre display - Grande	11 mm
Altezza cifre display - Piccolo	4 mm
Display - Dimensioni	132 x 38 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Funzione standby	✓
Funzione tara	manual (multi)
Funzionalità memoria	✓
Numero di tasti di comando	6

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Bloc d'alimentation intégré
Alimentatore / adattatore per Paesi diversi con opzioni	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V -240 V AC; 50Hz, 60Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V DC, 1000 mA

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	45 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	75 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	280×450×400 mm
Peso netto ca.	4,8 kg
Peso lordo ca.	7 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	10,1 kg

KERN DLB 160-3A



Misuratore di umidità con display grafico intuitivo e guida utente passo-passo in 6 lingue

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-127
Articolo Certificato di conformità	969-517
Certificato di calibrazione in fabbrica (temperatura)	964-305

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

