

KERN EOB 300K100A

KERN[®]

Bilancia per pacchi completa con robusto piatto di pesata in acciaio inox



Categoria

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotti | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance a piattaforma |

Sistema di misurazione

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata (Max) | 300 kg |
| Divisione (g) | 100 g |
| Risoluzione | 3.000 |
| Campo di azzeramento | 300 kg |
| Riproducibilità | 0,1 kg |
| Linearità | ± 0,2 kg |
| Carico decentrato a 1/3 Max | 0,3 kg |
| Peso di calibrazione consigliato | 200 kg (M2) |
| Possibili punti di regolazione | 300 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Intervallo di riscaldamento | 10 min |

Data tecnici di taratura

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Formato

| | |
|---|---------------|
| Materiale del piatto di pesata | acciaio inox |
| Superficie di pesata (rettangolare) | 305×315 mm |
| weighingAreaMkt | 305×315 mm |
| Dimensioni della piattaforma di pesata | 315×305×57 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili) | 300×309×57 mm |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Dimensioni dell'alloggiamento display | 235×114×51 mm |
| Supporto a parete | ✓ |
| Lunghezza cavo terminale | 1,8 m |

Display

| | |
|--------------------------------|-------|
| Tipo di display | LCD |
| Altezza cifre display - Grande | 25 mm |
| Display - Retroilluminazione | ✓ |

Funzioni

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Funzione HOLD | ✓ |
| Pesata di animali / funzione Hold | ✓ |
| Auto-Off (batteria) | 6 min |
| Funzione tara | manual (multi) |
| Pesature sottobilancia | Keine |
| Numero di tasti di comando | 4 |

Alimentazione

| | |
|---|---------------------------|
| Alimentatore in dotazione | Alimentatore |
| Tipo di alimentatore | Alimentatore di rete |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. | 9V, 100mA |
| Batterie | 4×1.5 V AA |
| Durata funzionamento a batteria | 60 h |

Condizioni ambientali

| | |
|------------------------------------|-------|
| Umidità dell'aria ambientale (max) | 80 % |
| Temperatura ambiente minima | 5 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 35 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 370×360×150 mm |
| Peso netto ca. | 3,8 kg |
| Peso lordo ca. | 6 kg |
| Tempi di consegna totali | 1 d |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|--|---------|
| DAkS/DKD - articolo | 963-129 |
| Codice art. Regolazione sul luogo di installazione | 961-249 |
| Articolo Certificato di conformità | 969-517 |

KERN EOB 300K100A



Bilancia per pacchi completa con robusto piatto di pesata in acciaio inox

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

