KERN EOE 100K-2



Bilance per pacchi per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	150 kg
Divisione (g)	50 g
Risoluzione	3.000
Campo di azzeramento	150 kg
Riproducibilitá	0,05 kg
Linearitá	± 0,1 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,25 kg
Peso di calibrazione consigliato	100 kg (M2)
Possibili punti di regolazione	100 kg
Tempo di stabilizzazione	2,5 s
Intervallo di riscaldamento	10 min

Data tecnici di taratura	
Marchio CE	✓
Formato	
Materiale del piatto di pesata	acciaio, verniciato
Superficie di pesata (rettangolare)	305×315 mm
weighingAreaMkt	305×315 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	315×305×57 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica

Dimensioni alloggiamento (senza

parti removibili)

Dimensioni dell'alloggiamento display	235×114×51 mm
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo terminale	2 m

Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Funzione HOLD	✓
Protezione IP (apparecchio completo)	kein IP-Schutz
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Auto-Off (batteria)	3 min
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Numero di tasti di comando	4
Protezione IP - Visualizzazione	kein IP-Schutz
Protezione IP - Piattaforma	kein IP-Schutz

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V, 100 mA
Batterie	4×1.5 V AA
Durata funzionamento a batteria	100 h

80 %
5 °C
35 °C

Imballaggio e spedizione	
Dimensioni dell'imballaggio	370×370×150 mm
Peso netto ca.	4,0 kg
Peso Iordo ca.	5,0 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)	
DAkkS/DKD - articolo	963-129
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-249

307×297×57 mm

KERN EOE 100K-2



Bilance per pacchi per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD











OPTION

