

KERN EOE 150K50L

Bilance per pacchi con piattaforma grande per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.



Display

| | |
|--------------------------------|-------|
| Tipo di display | LCD |
| Altezza cifre display - Grande | 25 mm |
| Display - Retroilluminazione | ✓ |

Funzioni

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Funzione HOLD | ✓ |
| Pesata di animali / funzione Hold | ✓ |
| Auto-Off (batteria) | 3 min |
| Funzione tara | manual (multi) |
| Pesature sottobilancia | Keine |
| Numero di tasti di comando | 4 |

Alimentazione

| | |
|---|---------------------------|
| Alimentatore in dotazione | Alimentatore |
| Tipo di alimentatore | Alimentatore di rete |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. | 9 V, 100 mA |
| Batterie | 4×1.5 V AA |
| Durata funzionamento a batteria | 100 h |

Condizioni ambientali

| | |
|------------------------------------|-------|
| Umidità dell'aria ambientale (max) | 80 % |
| Temperatura ambiente minima | 5 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 35 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 660×600×90 mm |
| Peso netto ca. | 14 kg |
| Peso lordo ca. | 16 kg |
| Tempi di consegna totali | 1 d |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|--|---------|
| DAkS/DKD - articolo | 963-129 |
| Codice art. Regolazione sul luogo di installazione | 961-249 |
| Articolo Certificato di conformità | 969-517 |

Categoria

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotti | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance a piattaforma |

Sistema di misurazione

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata (Max) | 150 kg |
| Divisione (g) | 50 g |
| Risoluzione | 3.000 |
| Campo di azzeramento | 150 kg |
| Riproducibilità | 0,05 kg |
| Linearità | ± 0,1 kg |
| Carico decentrato a 1/3 Max | 0,15 kg |
| Peso di calibrazione consigliato | 100 kg (M2) |
| Possibili punti di regolazione | 100 kg |
| Intervallo di riscaldamento | 10 min |

Data tecnici di taratura

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Formato

| | |
|--|---------------------|
| Materiale del piatto di pesata | acciaio, verniciato |
| Superficie di pesata (rettangolare) | 550×550 mm |
| weighingAreaMkt | 550×550 mm |
| Dimensioni della piattaforma di pesata | 550×550×58 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Dimensioni dell'alloggiamento display | 235×114×51 mm |
| Supporto a parete | ✓ |
| Lunghezza cavo terminale | 2 m |

KERN EOE 150K50L



Bilance per pacchi con piattaforma grande per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

