

KERN EOE 60K-2L

Bilance per pacchi con piattaforma grande per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.



Lunghezza cavo terminale 2 m

Display

Tipo di display LCD
Altezza cifre display - Grande 25 mm
Display - Retroilluminazione ✓

Funzioni

Funzione HOLD ✓
Pesata di animali / funzione Hold ✓
Auto-Off (batteria) 3 min
Funzione tara manual (multi)
Pesature sottobilancia Keine
Numero di tasti di comando 4

Alimentazione

Alimentatore in dotazione Alimentatore
Tipo di alimentatore Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. 9 V, 100 mA
Batterie 4×1.5 V AA
Durata funzionamento a batteria 100 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 %
Temperatura ambiente minima 5 °C
Temperatura ambiente (max) 35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 615×615×80 mm
Peso netto ca. 14 kg
Peso lordo ca. 16 kg
Tempi di consegna totali 1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo 963-129
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione 961-249
Articolo Certificato di conformità 969-517

Categoria

Marchio KERN
Categoria di prodotti Bilance industriali
Gruppo di prodotti Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione

Sistema di pesata Estensimetro
Portata (Max) 60 kg
Divisione (g) 20 g
Risoluzione 3.000
Campo di azzeramento 60 kg
Riproducibilità 0,02 kg
Linearità ± 0,04 kg
Carico decentrato a 1/3 Max 0,1 kg
Peso di calibrazione consigliato 40 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione 2,5 s
Intervallo di riscaldamento 10 min

Data tecnici di taratura

Marchio CE ✓

Formato

Materiale del piatto di pesata acciaio, verniciato
Superficie di pesata (rettangolare) 550×550 mm
weighingAreaMkt 550×550 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata 550×550×58 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili) 545×540×42 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display 235×114×51 mm
Supporto a parete ✓

KERN EOE 60K-2L



Bilance per pacchi con piattaforma grande per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

