

KERN EW 220-3NM

Il classico con il robusto sistema di pesata a diapason



Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Interno	158×130×78 mm
Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Esterno	174×144×105 mm
Piedini regolabili girevoli	✓

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	17 mm
Display - Dimensioni	109x22 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
Risoluzione di conteggio	220.000
Numero unità di riferimento	10, 30, 50, 100

Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	IP54 (panel sheet)
Pesata percentuale	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Visualizzazione capacità	✓
Auto-Off (batteria)	3 min
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Ja
Numero di tasti di comando	5
Stabilità verticale	A (Laborwaagen: Nettogewicht < 1.5kg)
Suggerimento di dosatura	B (Laborwaagen: Schwinggabel)
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	optisch

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 1 A
Batteria opzionale	Accu opzionale
Accumulatore	EG-A04

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Diapason
Portata (Max)	220 g
Divisione (g)	0,001 g
Risoluzione	220.000
Riproducibilità	0,001 g
Linearità	± 0,002 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,003 g
Peso di calibrazione consigliato	200 g (F1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	120 min
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	2 g

Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	II
Marchio CE	✓

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Superficie di pesata (tonda) diametro	118 mm
weighingAreaMkt	118 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	182×235×75 mm
Materiale della gabbietta antivento	Plastica

KERN EW 220-3NM



Il classico con il robusto sistema di pesata a diapason

Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	32 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	12 h
Tempo di carica batteria	12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	10 °C
Temperatura ambiente (max)	30 °C

Imballaggio e spedizione


Dimensioni dell'imballaggio	400×320×220 mm
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-127
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

