

# KERN EWJ 300-3H

**KERN**

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	300 g
Divisione (g)	0,001 g
Risoluzione	300.000
Riproducibilità	0,002 g
Linearità	± 0,005 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,005 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	120 min
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	4 g
Sistema di regolazione automatico - Delta Tempo (Standard)	2 h

Data tecnici di taratura	
Marchio CE	✓

Formato	
Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Superficie di pesata (tonda) diametro	80 mm
weighingAreaMkt	80 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	220×340×321 mm
Materiale della gabbietta antivento	plastica, vetro

Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Interno	155×175×217 mm
Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Esterno	180×191×230 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	220×340×321 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	16,5 mm
Display - Retroilluminazione	LED bianco

Funzioni	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	2 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	20 mg
Risoluzione di conteggio	150.000
Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203

Funzioni	
Pesata percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Visualizzazione capacità	✓
Funzione tara	manual (multi)
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	kein IP-Schutz
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Stabilità verticale	B (Laborwaagen: Nettogewicht 1.5 kg bis 5 kg)
Suggerimento di dosatura	A (Laborwaagen: Dehnungsmessstreifen)

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V DC, 2500mA
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	PFB-A06
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	20 h

# KERN EWJ 300-3H



Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno

Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	10 h
Tempo di carica batteria	12 h

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	15 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	400×275×410 mm
Peso netto ca.	3,6 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Tempi di consegna totali	1 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo	963-127
Articolo Certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

