

# KERN FC 1K



Dinamometro compatto per prove di trazione e compressione



Altezza cifre display - Grande	10 mm
Display girevole	✓

## Funzioni

Funzione HOLD	✓
Funzione PEAK	✓
Auto-Off (batteria)	3 - 60 min
Segnale analogico	✓
Funzionalità memoria	✓
Display - Risoluzione	160x128

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	5V, 1A
Accumulatore	3,6 V, 450 mAh
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	20 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	20 h
Tempo di carica batteria	4 h

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	340×155×110 mm
Peso netto ca.	0,95 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	1,2 kg
Codice ONU (merce pericolosa)	3496

## Dienstleistungen (optional)

ISO-Calibrazione articolo	961-162
Calibrazione ISO dell'articolo - solo trazione	961-162
Calibrazione ISO dell'articolo - solo pressione	961-262
Calibrazione ISO dell'articolo - trazione/pressione	961-362
Calibrazione ISO dell'articolo - solo trazione	961-162

## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotti	Strumenti di misurazione per forze
Gruppo di prodotti	Dinamometro digitale

## Sistema di misurazione

Protezione dal sovraccarico (di [max])	150%
Tolleranza (% di max.)	0,3%
Frequenza di misurazione	1000 Hz
Max (N)	1 kN
Divisione (N)	1 N

## Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

## Formato

Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	145×73×34 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Metallo
Dimensioni dell'alloggiamento display	145×73×34 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	145×73×34 mm
Sollevamento carichi	Haken

## Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

# KERN FC 1K




Dinamometro compatto per prove di trazione e compressione

Calibrazione ISO dell'articolo - solo  
pressione 961-262

Calibrazione ISO dell'articolo -  
trazione/pressione 961-362

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

