

KERN FCD 10K-3

Bilancia da tavolo con accumulatore integrato per la massima autonomia e con un pratico collegamento stampante



Altezza cifre display - Grande 25 mm

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi 2,5 g

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali 25 g

Risoluzione di conteggio 6.000

Funzioni

Funzione tara manual (multi)

Numero di tasti di comando 2

Alimentazione

Alimentatore in dotazione Batteria e alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. 5V, 1A

Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta 50 h

Tempo di carica batteria 10 h

Durata funzionamento a batteria 12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 %

Temperatura ambiente minima 5 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 400×330×180 mm

Peso netto ca. 2,4 kg

Peso lordo ca. 3,0 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Codice ONU (merce pericolosa) ERRO

Dienstleistungen (optional)

DAkS/DKD - articolo 963-128

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione 961-248

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da tavolo

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	15 kg
Divisione (g)	0,5 g
Risoluzione	30.000
Riproducibilità	0,01 kg
Linearità	± 0,015 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,025 kg
Peso di calibrazione consigliato	15 kg (M2)
Possibili punti di regolazione	15 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	120 min

Data tecnici di taratura

Marchio CE ✓

Formato

Superficie di pesata (rettangolare)	230×300 mm
weighingAreaMkt	230×300 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	252×228×12,5 mm
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	270×323×110 mm
Piedini regolabili girevoli	✓

Display

Tipo di display LCD


KERN FCD 10K-3



Bilancia da tavolo con accumulatore integrato per la massima autonomia e con un pratico collegamento stampante

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

