

KERN FCD 6K-3

Bilancia da tavolo con accumulatore integrato per la massima autonomia e con un pratico collegamento stampante



Altezza cifre display - Grande 25 mm

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 g
Risoluzione di conteggio	6.000

Funzioni

Funzione tara	manual (multi)
Numero di tasti di comando	2

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	5V, 1A
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	50 h
Tempo di carica batteria	10 h
Durata funzionamento a batteria	12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	340×400×190 mm
Peso netto ca.	2,4 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Codice ONU (merce pericolosa)	ERRO

Dienstleistungen (optional)

DAkS/DKD - articolo	963-128
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-248

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da tavolo

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	6000 g
Divisione (g)	0,2 g
Risoluzione	30.000
Riproducibilità	2 g
Linearità	± 4 g
Carico decentrato a 1/3 Max	10 g
Peso di calibrazione consigliato	6 kg (M2)
Possibili punti di regolazione	6 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	120 min

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Superficie di pesata (rettangolare) weighingAreaMkt	230×300 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	252×228×12,5 mm
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	270×323×110 mm
Piedini regolabili girevoli	✓

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----


KERN FCD 6K-3



Bilancia da tavolo con accumulatore integrato per la massima autonomia e con un pratico collegamento stampante

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

