

# KERN FH 200 EXT



Strumento di misurazione per forze con cella di misura esterna ad alta risoluzione per carichi leggeri



## Funzioni

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Funzione HOLD        | ✓          |
| Funzione PEAK        | ✓          |
| Funzioni statistiche | ✓          |
| Auto-Off (batteria)  | 3 - 60 min |
| Segnale analogico    | ✓          |
| Funzionalità memoria | ✓          |

## Alimentazione

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Alimentatore in dotazione                             | Batteria e alimentazione |
| Tipo di alimentatore                                  | Alimentatore di rete     |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.     | 100 V - 240 V            |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.      | 12 V, 400 mA             |
| Accumulatore  | 8,4V / 1200mAh Ni-Hi     |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta | 12 h                     |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva | 10 h                     |
| Tempo di carica batteria                              | 4 h                      |

## Condizioni ambientali

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Temperatura ambiente minima | 10 °C |
| Temperatura ambiente (max)  | 40 °C |

## Imballaggio e spedizione

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio   | 325×185×165 mm |
| Peso netto ca.                | 1,4 kg         |
| Peso lordo ca.                | 2,0 kg         |
| Tempi di consegna totali      | 1 d            |
| Peso di spedizione            | 2 kg           |
| Codice ONU (merce pericolosa) | 3496           |

## Dienstleistungen (optional)

|   |         |
|---|---------|
| Calibrazione ISO dell'articolo - solo trazione      | 961-161 |
| Calibrazione ISO dell'articolo - solo pressione     | 961-261 |
| Calibrazione ISO dell'articolo - trazione/pressione | 961-361 |
| Calibrazione ISO dell'articolo - solo trazione      | 961-161 |
| Calibrazione ISO dell'articolo - solo pressione     | 961-261 |
| Calibrazione ISO dell'articolo - trazione/pressione | 961-361 |

## Categoria

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Marchio               | Sauter                             |
| Categoria di prodotti | Strumenti di misurazione per forze |
| Gruppo di prodotti    | Dinamometro digitale               |

## Sistema di misurazione

|  |       |
|--|-------|
| Protezione dal sovraccarico (di [max]) | 150%  |
| Tolleranza (% di max.)                 | 0,5%  |
| Frequenza di misurazione               | 2 kHz |
| Max (N)                                | 200 N |
| Divisione (N)                          | 0,1 N |

## Data tecnici di taratura

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Formato

|  |              |
|--|--------------|
| Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)              | 230×66×36 mm |
| Materiale dell'alloggiamento display                           | Plastica     |
| Dimensioni dell'alloggiamento display                          | 230×66×36 mm |
| Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo) | 230×66×36 mm |
| Lunghezza cavo   | 2,5 m        |
| Sollevamento carichi   | Haken        |

## Display

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tipo di display                | LCD   |
| Altezza cifre display - Grande | 10 mm |
| Display girevole               | ✓     |

# KERN FH 200 EXT



Strumento di misurazione per forze con cella di misura esterna ad alta risoluzione per carichi leggeri

Pittogrammi

## STANDARD

---

