

KERN HCD 60K-2



Dinamometro ad alta risoluzione per carichi fino a 300 kg



Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	150×276×79 mm
Materiale del gancio di carico	Acciaio inossidabile
Dinamometro (A) - Alloggiamento - Larghezza	150 mm
Dinamometro (B) - Alloggiamento - Profondità	79,3 mm
Dinamometro (C) - Alloggiamento - Altezza/lunghezza	97,7 mm
Dinamometro (D) - Alloggiamento - Altezza/lunghezza	276,5 mm
Dinamometro (E) - lunghezza interna	246,5 mm
Dinamometro (F) - Occhiello/superiore - diametro del foro	26 mm
Dinamometro (G) - Gancio/inferiore - diametro del foro	23,5 mm

Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	28 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Funzione HOLD	✓
Funzione tara	manual (multi)

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Batteria
Batteria opzionale	Accu opzionale
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	50 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	20 h
Tempo di carica batteria	12 h
Batterie	4×1.5 V AA
Durata funzionamento a batteria	100 h

Condizioni ambientali	
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione	
Dimensioni dell'imballaggio	285×225×140 mm
Peso netto ca.	1,2 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance sospese

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	60 kg
Divisione (g)	20 g
Risoluzione	3.000
Riproducibilità	0,02 kg
Linearità	± 0,04 kg
Peso di calibrazione consigliato	50 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	20 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min
Tolleranza (% di max.)	0,2%
Carico eccentrico non possibile	✓

Data tecnici di taratura	
Marchio CE	✓

Formato	
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	150×79×97 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	150×79×97,7 mm

KERN HCD 60K-2



Dinamometro ad alta risoluzione per carichi fino a 300 kg

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo 963-129H

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione 961-249

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

