

KERN HFD 600K-1M



Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino a 12 t, anche certificazione di approvazione



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance sospese

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	600 kg
Divisione (g)	200 g
Risoluzione	3.000
Peso minimo	4 kg
Campo di azzeramento	599,8 kg
Unità	kg
Riproducibilità	0,2 kg
Linearità	± 0,2 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min
Tolleranza (% di max.)	0,2%
Omologaz. possibile	✓
Carico eccentrico non possibile	✓

Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Divisione omologata	0,2 kg
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

Formato

Materiale dell'alloggiamento	Alluminio fuso
Dimensioni dell'alloggiamento display	190×150×130 mm

Materiale del gancio di carico	acciaio forgiato non legato
Materiale della sospensione	acciaio forgiato non legato
Materiale cella(e) di carico	Acciaio ad alta lega
Dinamometro (A) - Alloggiamento - Larghezza	194 mm
Dinamometro (B) - Alloggiamento - Profondità	129 mm
Dinamometro (C) - Alloggiamento - Altezza/lunghezza	145 mm
Dinamometro (D) - Alloggiamento - Altezza/lunghezza	421 mm
Dinamometro (E) - lunghezza interna	383 mm
Dinamometro (F) - Occhiello/superiore - diametro del foro	50,8 mm
Dinamometro (G) - Gancio/inferiore - diametro del foro	50,8 mm

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	30 mm
Display - Retroilluminazione	LED bianco

Funzioni

Funzionamento senza cavo	✓
Funzione standby	✓
Funzione tara	manual (single)
Pesature sottobilancia	Keine
Portata del modulo radio	20 m
Numero di tasti di comando	5

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	110 V - 240 V AC
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12V, 2500 mA
Accumulatore	7,4V,5200mAh
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	70 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	30 h
Tempo di carica batteria	12 h
Batterie	1×12V, Type 23A

KERN HFD 600K-1M



Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino a 12 t, anche certificazione di approvazione

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	10 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	95 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	725×270×265 mm
Peso netto ca.	9 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	10,4 kg
Codice ONU (merce pericolosa)	3481

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-130H
Omologazione articolo	965-130H
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-250
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

