

# KERN HFD 6T-3M



Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino a 12 t, anche certificazione di approvazione



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance sospese

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	6000 kg
Divisione (g)	2000 g
Risoluzione	3.000
Peso minimo	40 kg
Campo di azzeramento	5998 kg
Unità	kg
Riproducibilità	2 kg
Linearità	± 2 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min
Tolleranza (% di max.)	0,2%
Omologaz. possibile	✓
Carico eccentrico non possibile	✓

## Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Divisione omologata	2 kg
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

## Formato

Materiale dell'alloggiamento	Alluminio fuso
Dimensioni dell'alloggiamento display	160×120×160 mm

Materiale del gancio di carico	acciaio forgiato non legato
Materiale della sospensione	acciaio forgiato non legato
Materiale cella(e) di carico	Acciaio ad alta lega
Dinamometro (A) - Alloggiamento - Larghezza	194 mm
Dinamometro (B) - Alloggiamento - Profondità	129 mm
Dinamometro (C) - Alloggiamento - Altezza/lunghezza	145 mm
Dinamometro (D) - Alloggiamento - Altezza/lunghezza	477 mm
Dinamometro (E) - lunghezza interna	426 mm
Dinamometro (F) - Occhiello/superiore - diametro del foro	68,3 mm
Dinamometro (G) - Gancio/inferiore - diametro del foro	68,3 mm

## Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	30 mm
Display - Retroilluminazione	LED bianco

## Funzioni

Funzionamento senza cavo	✓
Funzione standby	✓
Funzione tara	manual (single)
Pesature sottobilancia	Keine
Portata del modulo radio	20 m
Numero di tasti di comando	5

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	110 V - 240 V AC
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12V, 2500 mA
Accumulatore	7,4V,5200mAh
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	70 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	30 h
Tempo di carica batteria	12 h
Batterie	1×12V, Type 23A

# KERN HFD 6T-3M



Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino a 12 t, anche certificazione di approvazione

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	10 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	95 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	725×270×265 mm
Peso netto ca.	15 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Tempi di consegna totali	2 d
Peso di spedizione	10,4 kg
Codice ONU (merce pericolosa)	3481

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-132H
Omologazione articolo	965-132H
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-252
Articolo Certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

