

KERN IFB 3K-4-2021e



Bilancia industriale ad alta risoluzione in versione pesante



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	3 kg
Divisione (g)	0,1 g
Risoluzione	30.000
Riproducibilità	0,0001 kg
Linearità	± 0,0003 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,0005 kg
Peso di calibrazione consigliato	3 kg (F2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	120 min
Lastzellen-Verbindung	4-conduttori

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale della piattaforma	acciaio, laccato
Superficie di pesata (rettangolare)	230×230 mm
weighingAreaMkt	230×230 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	230×230×110 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	250×160×58 mm

Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	230×230×360 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Altezza stativo	3300 mm
Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	3 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	3 m
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	52 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	200 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	2 g
Risoluzione di conteggio	15.000
Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203

Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	kein IP-Schutz
Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off (batteria)	off 5 min 18 min
Auto-Off (rete)	off 5 min 15 min
Funzione tara	manual (single/multi)
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	kein IP-Schutz
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Protezione IP - Piattaforma	kein IP-Schutz
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete

KERN IFB 3K-4-2021e



Bilancia industriale ad alta risoluzione in versione pesante

Alimentatore / adattatore per Paesi diversi con opzioni	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	35 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	8 h
Tempo di carica batteria	12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione


Dimensioni dell'imballaggio	415×700×240 mm
Peso netto ca.	4,6 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	13,9 kg

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-127
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-247
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

