

KERN KB 6500-1N

Compatta bilancia di precisione con ampia portata



Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo) 167×250×85 mm

Piedini regolabili girevoli ✓

Display

Tipo di display LCD

Altezza cifre display - Grande 9 mm

Display - Retroilluminazione ✓

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi 100 mg

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali 1 g

Risoluzione di conteggio 65.000

Numero unità di riferimento 1, 5, 10, 20, 50

Funzioni

Funzione PreTara ✓

Pesata percentuale ✓

Funzione di conversione ✓

Funzione di conteggio ✓

Auto-Off (batteria) 1 min

Funzione tara manual (multi)

Pesature sottobilancia Haken

Livello ricetta/livello somma Rez A (Netto-Total)

Numero di tasti di comando 7

Stabilità verticale B (Laborwaagen: Nettogewicht 1.5 kg bis 5 kg)

Suggerimento di dosatura A (Laborwaagen: Dehnungsmessstreifen)

Alimentazione

Alimentatore in dotazione Alimentatore

Tipo di alimentatore Alimentatore di rete

Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. 100 V - 240 V

Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. 12 V, 300mA

Batteria opzionale Accu opzionale

Accumulatore KB-A01N

Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta 30 h

Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva 15 h

Tempo di carica batteria 10 h

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	6500 g
Divisione (g)	0,1 g
Risoluzione	65.000
Riproducibilità	0,1 g
Linearità	± 0,3 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,3 g
Peso di calibrazione consigliato	6 kg (F1)
Possibili punti di regolazione	2 kg; 5 kg; 6 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	120 min
Unità (modalità omologata)	kg g
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	200 g

Data tecnici di taratura

Marchio CE ✓

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Superficie di pesata (rettangolare)	150×170 mm
weighingAreaMkt	150×170 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	167×250×85 mm

KERN KB 6500-1N



Compatta bilancia di precisione con ampia portata

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 %

Temperatura ambiente minima 10 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 238×357×180 mm

Peso netto ca. 2,0 kg

Peso lordo ca. 2,2 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo 963-128

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

