

KERN KDE-TH

Modello multifunzione, con protezione di grado IP65



Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Visualizzazione ora	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off (batteria)	selectable
Funzione tara	manual (multi)
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	15 V, 600 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	NDE-A02
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	15 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	10 h
Tempo di carica batteria	10 h
Batterie	blocco di 9 V
Durata funzionamento a batteria	24 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	260×170×150 mm
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	1,3 kg

Dienstleistungen (optional)

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Componenti della tecnologia di misura
Gruppo di prodotti	Apparecchi indicatori

Sistema di misurazione

Linearizzazione	3
Numero di campi di pesata	2
Risoluzione (non omologabile)	35.000

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	225×110×45 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Lunghezza cavo terminale	1,5 m

Display

Tipo di display	LCD con retroilluminazione
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Funzione HOLD	✓
Protezione IP (apparecchio completo)	IP65

KERN KDE-TH



Modello multifunzione, con protezione di grado IP65

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

