

# KERN KFP 300V20M

Piattaforma



Peso netto ca. 22 kg

Peso lordo ca. 26 kg

Tempi di consegna totali 1 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo 963-129

Omologazione articolo 965-229

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione 961-249

## Pittogrammi

### STANDARD



### FACTORY



## Categoria

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marchio               | KERN                |
| Categoria di prodotti | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti    | Ponte di pesatura   |

## Sistema di misurazione

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Portata (Max)         | 150 kg; 300 kg |
| Divisione (g)         | 10 g           |
| Peso minimo           | 1 kg; 2 kg     |
| Lastzellen-Verbindung | 6-conduttori   |

## Data tecnici di taratura

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Divisione omologata               | 50 g; 100 g |
| Ritaratura periodica per l'Italia | False       |

## Formato

|  |                  |
|--|------------------|
| Materiale del piatto di pesata               | acciaio inox     |
| Materiale della piattaforma                  | acciaio, laccato |
| Superficie di pesata (rettangolare)          | 650×500 mm       |
| weighingAreaMkt                              | 650×500 mm       |
| Dimensioni della piattaforma di pesata       | 650×500×135 mm   |
| Piedini regolabili girevoli                  | ✓                |
| Lunghezza cavo                               | 2,5 m            |
| Lunghezza max. consentita del cavo terminale | 3 m              |
| Materiale cella(e) di carico                 | Alluminio        |

## Funzioni

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Protezione IP (apparecchio completo) | IP65 (load cell) |
| Protezione IP - Cella di carico      | IP65             |
| Protezione IP - Piattaforma          | IP65             |

## Imballaggio e spedizione

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 670×1045×245 mm |
|-----------------------------|-----------------|