

# KERN KFP 600V20SNM



Ponte di pesata



## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima -10 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 1050×1050×260 mm

Peso netto ca. 95 kg

Peso lordo ca. 135 kg

Tempi di consegna totali 2 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo 963-130

Omologazione articolo 965-230

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione 961-250

## Pittogrammi

### STANDARD



### FACTORY



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Ponte di pesatura

## Sistema di misurazione

Portata (Max)	600 kg
Divisione (g)	200 g
Peso minimo	4 kg
Lastzellen-Verbindung	4-conduttori

## Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Divisione omologata	200 g
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112

## Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio, verniciato
Materiale della piattaforma	acciaio, laccato
Superficie di pesata (rettangolare)	1000×1000 mm
weighingAreaMkt	1000×1000 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1000×1000×80 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Lunghezza cavo	5 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	20 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio legato

## Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	IP67 (load cell)
Protezione IP - Cella di carico	IP67
Protezione IP - Piattaforma	IP65