

KERN KXS-TM



Apparecchio indicatore in acciaio inox con protezione IP68 ed alimentatore integrato



Funzioni

Funzione HOLD	✓
Funzione PEAK	✓
Funzione PreTara	✓
Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off (batteria)	1-9min
Funzione tara	manual (multi)
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	IP68
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	optisch

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Bloc d'alimentation intégré
Alimentatore / adattatore per Paesi diversi in dotazione	EURO
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	~220V - 240V AC; 50 Hz
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	6 V, 4,5 Ah
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	80 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	40 h
Tempo di carica batteria	12 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	325×245×205 mm
Peso netto ca.	2,6 kg
Peso lordo ca.	3,2 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	3,3 kg

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Componenti della tecnologia di misura
Gruppo di prodotti	Apparecchi indicatori

Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Marchio CE	✓

Formato

Materiale della piattaforma	Acciaio inox
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inox
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	232×170×80 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Acciaio inossidabile
Dimensioni dell'alloggiamento display	232×150×80 mm
Supporto a parete	✓

Display

Tipo di display	LCD con retroilluminazione
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	55 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203
-----------------------------	----------------------

KERN KXS-TM



Apparecchio indicatore in acciaio inox con protezione IP68 ed alimentatore integrato

Dienstleistungen (optional)

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione auf Anfrage | on request

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

