

KERN ORA 4FB

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria, Campo di applicazione: Industria / autoveicoli

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Marchio | Optics |
| Categoria di prodotti | Rifrattometri |
| Gruppo di prodotti | Rifrattometro analogici |

Sistema di misurazione

| | |
|-----------------------------|---|
| Scale | EG PG CW BF |
| Campo di misurazione | -50 °C - 0 °C -50 °C - 0 °C -40 °C - 0 °C 1,10 kg/l - 1,40 kg/l |
| Risoluzione | 1 °C 1 °C 5 °C 0,01 kg/l |
| Liquido di calibrazione | 0 % (destilliertes Wasser) |
| Temperatura di misura (min) | 20 °C |
| Temperatura di misura (max) | 20 °C |

Formato

| | |
|------------|--------------|
| Dimensioni | 160×40×40 mm |
|------------|--------------|

Alimentazione

| | |
|---------------------------|--|
| Alimentatore in dotazione | nessuna alimentazione elettrica nessuna batteria |
|---------------------------|--|

Imballaggio e spedizione

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 215×94×65 mm |
| Dimensioni valigetta | 205×75×55 mm |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
| Peso lordo ca. | 0,35 kg |
| Tempi di consegna totali | 1 d |
| Peso di spedizione | 0,305 kg |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|---------------------------|---------|
| ISO-Calibrazione articolo | 961-290 |
|---------------------------|---------|