KERN **OZL 464T241**



Il versatile microscopio, flessibile ed economico, con funzione zoom come soluzione digitale per scuole, centri di formazione, centri di prova e laboratori.



Vergrößerung Objektive

Categoria	
Marchio	Optics
Categoria di prodotti	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stereomicroscopi
Sistema di misurazione	

Data tecnici di taratura		
Marchio CE	/	

0,7 x - 4,5 x

Formato	
Dimensioni	300×240×420 mm
Procedimento a contrasto	Hellfeld
Sistema ottico	Greenough
Tipo di tubo	Trinokular
Angolo di inclinazione tubo	45°
Rotazione tubo a 360°	✓
Distanza tra le pupille (min)	55 mm
Distanza tra le pupille (max)	75 mm
Distribuzione fascio	100:0
Compensazione delle diottrie	beidseitig
Regolazione diottria (min)	-5
Regolazione diottria (max)	5
Ingrandimento C Mount	0,5 x
C Mount focalizzabile	✓
Risoluzione	5 MP
Dimensioni del sensore	1/2,5"
Profondità cromatica della fotocamera	Farbe

Display	
Tipo di display	touchscreen LCD
Funzioni	
Unterstütze Betriebssysteme	Android
Memoria/banca dati - Dimensioni totali	128 GB
Fokussierung	
Zoom (Min)	0,7 x
Zoom (Max)	4,5 x
Campo visivo (Mix)	4,4 mm
Campo visivo (Max)	28,6 mm
Rapporto di ingrandimento	32200
Okular	
Ampiezza del campo	HWF
Punto visuale	High Eye Point
Ingrandimento	10 x
Campo visivo	20 mm
Diametro	30 mm
Beleuchtung	
Beleuchtung Illuminazione dimmerabile	Auflicht + Durchlicht, getrennt
-	
Illuminazione dimmerabile	getrennt 3W LED (transmitting),
Illuminazione dimmerabile Sintesi dell'illuminazione	getrennt 3W LED (transmitting),
Illuminazione dimmerabile Sintesi dell'illuminazione Alimentazione	getrennt 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting)
Illuminazione dimmerabile Sintesi dell'illuminazione Alimentazione Alimentatore in dotazione	getrennt 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) Alimentatore Bloc d'alimentation
Illuminazione dimmerabile Sintesi dell'illuminazione Alimentazione Alimentatore in dotazione Tipo di alimentatore Alimentatore / adattatore per	getrennt 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) Alimentatore Bloc d'alimentation intégré
Illuminazione dimmerabile Sintesi dell'illuminazione Alimentazione Alimentatore in dotazione Tipo di alimentatore Alimentatore / adattatore per Paesi diversi in dotazione Tensione di ingresso	getrennt 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) Alimentatore Bloc d'alimentation intégré EURO
Illuminazione dimmerabile Sintesi dell'illuminazione Alimentazione Alimentatore in dotazione Tipo di alimentatore Alimentatore / adattatore per Paesi diversi in dotazione Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. Tensione di ingresso dispositivo /	getrennt 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) Alimentatore Bloc d'alimentation intégré EURO 100 - 240 V
Illuminazione dimmerabile Sintesi dell'illuminazione Alimentazione Alimentatore in dotazione Tipo di alimentatore Alimentatore / adattatore per Paesi diversi in dotazione Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	getrennt 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) Alimentatore Bloc d'alimentation intégré EURO 100 - 240 V
Illuminazione dimmerabile Sintesi dell'illuminazione Alimentazione Alimentatore in dotazione Tipo di alimentatore Alimentatore / adattatore per Paesi diversi in dotazione Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. Imballaggio e spedizione	getrennt 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) Alimentatore Bloc d'alimentation intégré EURO 100 - 240 V 100 - 240 V
Illuminazione dimmerabile Sintesi dell'illuminazione Alimentazione Alimentatore in dotazione Tipo di alimentatore Alimentatore / adattatore per Paesi diversi in dotazione Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. Imballaggio e spedizione Dimensioni dell'imballaggio	getrennt 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) Alimentatore Bloc d'alimentation intégré EURO 100 - 240 V 100 - 240 V

Pittogrammi