

KERN PCD 10K0.1



Bilancia di precisione ad alta risoluzione con indicatore asportabile per massima flessibilità



Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	165×280×75 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display	140×46×75 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	165×280×72 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Altezza stativo	250 mm
Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	1,2 m

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	21 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	200 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	2 g
Risoluzione di conteggio	50.000
Numero unità di riferimento	5, 10, 20, 25, 53

Funzioni

Funzione PEAK	✓
Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
Numero di tasti di comando	5
Stabilità verticale	B (Laborwaagen: Nettogewicht 1.5 kg bis 5 kg)
Suggerimento di dosatura	A (Laborwaagen: Dehnungsmessstreifen)

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V, 300 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	10000 g
Divisione (g)	0,1 g
Risoluzione	100.000
Campo di azzeramento	10000 g
Riproducibilità	0,1 g
Linearità	± 0,3 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,5 g
Peso di calibrazione consigliato	10 kg (F1)
Possibili punti di regolazione	2 kg; 5 kg; 7 kg; 10 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	120 min
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	200 g

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Superficie di pesata (rettangolare)	160×160 mm
weighingAreaMkt	160×160 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	165×165×73 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica

KERN PCD 10K0.1



Bilancia di precisione ad alta risoluzione con indicatore asportabile per massima flessibilità

Accumulatore	PCD-A04
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	24 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	12 h
Tempo di carica batteria	10 h
Batterie	blocco di 9 V
Durata funzionamento a batteria	12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	245×350×170 mm
Peso netto ca.	2,0 kg
Peso lordo ca.	2,4 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-128
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

