

KERN PCD 6K-4

Bilancia di precisione ad alta risoluzione con indicatore asportabile per massima flessibilità



Dimensioni dell'alloggiamento display	140×46×75 mm
---------------------------------------	--------------

Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	165×280×75 mm
--	---------------

Piedini regolabili girevoli	✓
-----------------------------	---

Altezza stativo	250 mm
-----------------	--------

Stativo inclinabile	✓
---------------------	---

Lunghezza cavo terminale	1,2 m
--------------------------	-------

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Altezza cifre display - Grande	21 mm
--------------------------------	-------

Display - Retroilluminazione	✓
------------------------------	---

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	200 mg
---	--------

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	2 g
---	-----

Risoluzione di conteggio	30.000
--------------------------	--------

Numero unità di riferimento	5, 10, 20, 25, 53
-----------------------------	-------------------

Funzioni

Funzione PEAK	✓
---------------	---

Pesata percentuale	✓
--------------------	---

Pesata di animali / funzione Hold	✓
-----------------------------------	---

Funzione di conteggio	✓
-----------------------	---

Funzione tara	manual (multi)
---------------	----------------

Pesature sottobilancia	Keine
------------------------	-------

Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
-------------------------------	---------------------

Numero di tasti di comando	5
----------------------------	---

Stabilità verticale	B (Laborwaagen: Nettogewicht 1.5 kg bis 5 kg)
---------------------	---

Suggerimento di dosatura	A (Laborwaagen: Dehnungsmessstreifen)
--------------------------	--

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
---------------------------	--------------

Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
----------------------	----------------------

Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
---	-------------------------

Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V, 300 mA
--	-------------

Batteria opzionale	Accu opzionale
--------------------	----------------

Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	24 h
---	------

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	6000 g
Divisione (g)	0,1 g
Risoluzione	60.000
Campo di azzeramento	6000 g
Riproducibilità	0,1 g
Linearità	± 0,3 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,5 g
Peso di calibrazione consigliato	6 kg (F1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	120 min
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	200 g

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Superficie di pesata (rettangolare)	160×160 mm
weighingAreaMkt	160×160 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	161×161×7 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	165×280×75 mm

KERN PCD 6K-4



Bilancia di precisione ad alta risoluzione con indicatore asportabile per massima flessibilità

Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	12 h
Tempo di carica batteria	10 h
Batterie	blocco di 9 V
Durata funzionamento a batteria	12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	250×360×160 mm
Peso netto ca.	1,8 kg
Peso lordo ca.	2,2 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo	963-128
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-248
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

