

# KERN PEJ 620-3M



Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali,  
con certificazione di approvazione [M]



Superficie di pesata (rettangolare)	140×120 mm
weighingAreaMkt	140×120 mm
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio fuso
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	220×333×93 mm
Materiale della gabbietta antivento	Plastica
Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Interno	170×150×100 mm
Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Esterno	175×155×105 mm
Piedini regolabili girevoli	✓

## Display

Altezza cifre display - Grande	13 mm
Display - Retroilluminazione	no

## Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
Risoluzione di conteggio	620.000
Numero unità di riferimento	5, 10, 30, 100

## Funzioni

Pesata percentuale	✓
Funzione standby	✓
Funzione di memoria somma	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Visualizzazione capacità	✓
Auto-Off (batteria)	3 min
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Öse (im Lieferumfang)
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
Numero di tasti di comando	6

Stabilità verticale	B (Laborwaagen: Nettogewicht 1.5 kg bis 5 kg)
---------------------	---

Suggerimento di dosatura	B (Laborwaagen: Schwinggabel)
--------------------------	----------------------------------

Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	optisch
---	---------

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Diapason
Portata (Max)	620 g
Divisione (g)	0,001 g
Risoluzione	620.000
Peso minimo	0,1 g
Riproducibilità	0,001 g
Linearità	± 0,003 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,003 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	4 h
Omologaz. possibile	✓
Portata (Max) in carati	3100 ct
Peso minimo (Min) in carati	0,2 ct
Divisioni omologate (e) in carati	0,1 ct
Divisione (d) in carati	0,01 ct
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	2 g

## Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	I
Divisione omologata	0,01 g
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

## Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
--------------------------------	--------------

# KERN PEJ 620-3M



Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali,  
con certificazione di approvazione [M]

Tensione di ingresso  
alimentatore / corrente max. 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Tensione di ingresso dispositivo /  
corrente max. 12 V, 1 A

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 %

Temperatura ambiente minima 10 °C

Temperatura ambiente (max) 30 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 330×440×225 mm

Peso netto ca. 4,4 kg

Peso lordo ca. 7 kg

Tempi di consegna totali 1 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo 963-103

Omologazione articolo 965-201

Articolo Certificato di conformità 969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

