

# KERN PES 4200-2M



Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali



Piedini regolabili girevoli	✓
-----------------------------	---

## Display

Altezza cifre display - Grande	13 mm
Display - Retroilluminazione	no

## Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	10 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	100 mg
Risoluzione di conteggio	420.000
Numero unità di riferimento	5, 10, 30, 100

## Funzioni

Pesata percentuale	✓
Funzione standby	✓
Funzione di memoria somma	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Visualizzazione capacità	✓
Auto-Off (batteria)	3 min
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Öse (optional)
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
Numero di tasti di comando	6
Stabilità verticale	B (Laborwaagen: Nettogewicht 1.5 kg bis 5 kg)
Suggerimento di dosatura	B (Laborwaagen: Schwinggabel)
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	optisch

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 1 A
Batteria opzionale	Accu opzionale
Accumulatore	PES-A01
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	32 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	6 h

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Diapason
Portata (Max)	4200 g
Divisione (g)	0,01 g
Risoluzione	420.000
Riproducibilità	0,01 g
Linearità	± 0,02 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,03 g
Peso di calibrazione consigliato	2 kg (E2); 2 kg (E2)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	4 h
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	20 g

## Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	II
Marchio CE	✓

## Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Superficie di pesata (rettangolare)	200×200 mm
weighingAreaMkt	200×200 mm
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio fuso
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	220×333×93 mm
Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Interno	220×333×93 mm

# KERN PES 4200-2M



Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali

Tempo di carica batteria 15 h

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 %

Temperatura ambiente minima 10 °C

Temperatura ambiente (max) 30 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 330×445×215 mm

Peso netto ca. 4,0 kg

Peso lordo ca. 6 kg

Tempi di consegna totali 1 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo 963-127

Articolo Certificato di conformità 969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

