

# KERN PES 620-3M

**KERN**<sup>®</sup>

Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali



Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Esterno	175×155×105 mm
Piedini regolabili girevoli	✓

## Display

Altezza cifre display - Grande	14 mm
Display - Retroilluminazione	no

## Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
Risoluzione di conteggio	620.000
Numero unità di riferimento	5, 10, 30, 100

## Funzioni

Pesata percentuale	✓
Funzione standby	✓
Funzione di memoria somma	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Visualizzazione capacità	✓
Auto-Off (batteria)	3 min
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Öse (im Lieferumfang)
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
Numero di tasti di comando	6
Stabilità verticale	B (Laborwaagen: Nettogewicht 1.5 kg bis 5 kg)
Suggerimento di dosatura	B (Laborwaagen: Schwinggabel)
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	optisch

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore / adattatore per Paesi diversi con opzioni	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 1 A
Batteria opzionale	Accu opzionale
Accumulatore	PES-A01

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Diapason
Portata (Max)	620 g
Divisione (g)	0,001 g
Risoluzione	620.000
Riproducibilità	0,001 g
Linearità	± 0,003 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,003 g
Peso di calibrazione consigliato	500 g (E2)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	4 h
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	2 g

## Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

## Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Superficie di pesata (rettangolare)	140×120 mm
weighingAreaMkt	140×120 mm
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio fuso
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	220×330×90 mm
Materiale della gabbietta antivento	Plastica
Dimensioni gabbietta antivento rettangolare - Interno	170×150×100 mm

# KERN PES 620-3M



Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali

Durata operativa batteria -  
Retroilluminazione spenta 32 h

Durata operativa batteria -  
Retroilluminazione attiva 6 h

Tempo di carica batteria 15 h

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 %

Temperatura ambiente minima 10 °C

Temperatura ambiente (max) 30 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 335×435×220 mm

Peso netto ca. 3,6 kg

Peso lordo ca. 6 kg

Tempi di consegna totali 1 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo 963-103

Articolo Certificato di conformità 969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

