

# KERN PLS 1200-3A

Bilancia di precisione di alta qualità con comodo display grafico ed enorme campo di pesata



Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	210×345×100 mm
Materiale della gabbietta antivento	Plastica
Diametro gabbietta antivento tonda - Interno	150×60 mm
Diametro gabbietta antivento tonda - Esterno	160×70 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	210×340×160 mm
Piedini regolabili girevoli	✓

## Display

Tipo di display	LCD Grafico
Altezza cifre display - Grande	15 mm
Altezza cifre display - Piccolo	4 mm
Display - Dimensioni	132 x 38 mm
Display - Retroilluminazione	✓

## Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	5 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	50 mg
Risoluzione di conteggio	240.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero unità di riferimento	10, 25, 50, 100, free

## Funzioni

Funzione densità	✓
Pesata percentuale	✓
Funzione standby	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Visualizzazione ora	✓
Funzione di conteggio	✓
Visualizzazione capacità	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Öse (im Lieferumfang)
Livello ricetta/livello somma	Rez B (Netto-Total, Speicher mit Klartext-Bezeichnungen + Sollwert, auch bei Ausdruck)
Composizione di miscele - Voci della banca dati	99

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Compensazione magnetica
Portata (Max)	1200 g
Divisione (g)	0,001 g
Risoluzione	1.200.000
Riproducibilità	0,001 g
Linearità	± 0,003 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,005 g
Peso di calibrazione consigliato	1 kg (E2)
Possibili punti di regolazione	1 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	8 h
Portata (Max) in carati	6000 ct
Divisione (d) in carati	0,01 ct
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	2 g

## Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

## Formato

Materiale della piattaforma	Acciaio inox
Superficie di pesata (tonda) diametro	110 mm
weighingAreaMkt	110 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica

# KERN PLS 1200-3A



Bilancia di precisione di alta qualità con comodo display grafico ed enorme campo di pesata

Composizione di miscele - Ingredienti per ogni voce della banca dati	20
Numero di tasti di comando	6
Stabilità verticale	B (Laborwaagen: Nettogewicht 1.5 kg bis 5 kg)
Suggerimento di dosatura	C (Laborwaagen: Kraftkompensation)
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	24V 1A

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	15 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	500×360×420 mm
Peso netto ca.	4,8 kg
Peso lordo ca.	7 kg
Tempi di consegna totali	1 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkks/DKD - articolo	963-103
Articolo Certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

