

# KERN RIB 10K-3HM

Bilancia per negozi di alta qualità robusta con grande memoria articoli, estremamente user-friendly e certificazione di approvazione [M]



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance prezzatrici

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	6 kg; 15 kg
Divisione (g)	2 g; 5 g
Risoluzione	3.000, 3.000
Peso minimo	0,04 kg; 0,1 kg
Campo di azzeramento	15 kg
Riproducibilità	0,002 kg; 0,005 kg
Linearità	± 0,002 kg; 0,005 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,002 kg; 0,005 kg
Peso di calibrazione consigliato	10 kg (M1); 5 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	15 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min; 10 min
Numero di campi di pesata	2
Omologaz. possibile	✓

## Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Divisione omologata	0,002 kg; 0,005 kg
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

## Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Materiale della piattaforma	Plastica
Superficie di pesata (rettangolare)	294×225 mm

weighingAreaMkt	294×225 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	325×340×115 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	325×340×405 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Altezza stativo	405 mm
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

## Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	18 mm
Display - Retroilluminazione	✓

## Funzioni

Funzione tara	manual (single)
Pesature sottobilancia	Keine
PLU - Tasti diretti	10
PLU-Totale	20
Funzionalità memoria	✓
Bilancia prezzatrice	✓
Numero di tasti di comando	33
Protezione IP - Cella di carico	IP65

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12V, 1000mA
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	6 V, 4 Ah
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	80 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	40 h
Tempo di carica batteria	14 h

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

# KERN RIB 10K-3HM



Bilancia per negozi di alta qualità robusta con grande memoria articoli, estremamente user-friendly e certificazione di approvazione [M]

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	450×400×210 mm
Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Tempi di consegna totali	1 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-128
Omologazione articolo	965-228
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-248
Articolo Certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

