

KERN SFE 10K-3NM

Bilancia a piattaforma con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 e certificazione di approvazione [M]



Materiale dell'alloggiamento display	Acciaio inossidabile
Dimensioni dell'alloggiamento display	195×118×83 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo terminale	3 m
Lunghezza cavo	2,5 m
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	22 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	kein IP-Schutz
Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione tara	manual (single/multi)
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
Numero di tasti di comando	6
Protezione IP - Visualizzazione	IP65
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Protezione IP - Piattaforma	kein IP-Schutz
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore / adattatore per Paesi diversi con opzioni	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	35 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	10 h
Tempo di carica batteria	12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	15000 g
Divisione (g)	5 g
Risoluzione	3.000
Peso minimo	100 g
Unità	kg
Riproducibilità	5 g
Linearità	± 5 g
Carico decentrato a 1/3 Max	5 g
Peso di calibrazione consigliato	15 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min

Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Divisione omologata	5 g
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

Formato

Materiale della piattaforma	acciaio, laccato
Superficie di pesata (rettangolare)	300×240 mm
weighingAreaMkt	300×240 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	300×240×110 mm

KERN SFE 10K-3NM



Bilancia a piattaforma con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 e certificazione di approvazione [M]

Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	412×695×222 mm
Peso netto ca.	6 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	12,7 kg
Codice ONU (merce pericolosa)	3496

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-128
Omologazione articolo	965-228
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-248
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

