

# KERN SFE 60K-2LNM



Bilancia a piattaforma con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 e certificazione di approvazione [M]



Materiale dell'alloggiamento display	Acciaio inossidabile
Dimensioni dell'alloggiamento display	195×118×60 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo terminale	3 m
Lunghezza cavo	2,5 m
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

## Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	22 mm
Display - Retroilluminazione	✓

## Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	kein IP-Schutz
Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione tara	manual (single/multi)
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
Numero di tasti di comando	6
Protezione IP - Visualizzazione	IP65
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Protezione IP - Piattaforma	kein IP-Schutz
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore / adattatore per Paesi diversi con opzioni	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	35 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	10 h
Tempo di carica batteria	12 h

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	60 kg
Divisione (g)	20 g
Risoluzione	3.000
Peso minimo	0,4 kg
Unità	kg
Riproducibilità	0,02 kg
Linearità	± 0,02 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,02 kg
Peso di calibrazione consigliato	60 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min

## Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Divisione omologata	0,02 kg
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

## Formato

Materiale della piattaforma	acciaio, laccato
Superficie di pesata (rettangolare)	500×400 mm
weighingAreaMkt	500×400 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	500×400×140 mm

# KERN SFE 60K-2LNM



Bilancia a piattaforma con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 e certificazione di approvazione [M]

Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	550×935×215 mm
Peso netto ca.	12 kg
Peso lordo ca.	16 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	22,1 kg
Codice ONU (merce pericolosa)	3496

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-129
Omologazione articolo	965-229
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-249
Articolo Certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

