

KERN SXS 6K-3

Bilancia a piattaforma in acciaio inox con apparecchio indicatore in acciaio inox con protezione IP68



Lunghezza max. consentita del cavo terminale	20 m
Materiale cella(e) di carico	acciaio inossidabile

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	55 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	500 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	5 g
Risoluzione di conteggio	12.000
Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203

Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	kein IP-Schutz
Funzione PreTara	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off (batteria)	1-9min
Funzione tara	manual (multi)
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	IP68
Protezione IP - Cella di carico	IP68
Protezione IP - Piattaforma	kein IP-Schutz

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Alimentatore / adattatore per Paesi diversi in dotazione	EURO
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	~220V - 240V AC; 50 Hz
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	80 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	40 h
Tempo di carica batteria	12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
------------------------------------	-----

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Alimenti (cucina/acciaio inox/protezione/IP65... 68)

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	6 kg
Divisione (g)	0,5 g
Risoluzione	12.000
Riproducibilità	0,0005 kg
Linearità	± 0,0015 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,0005 kg
Peso di calibrazione consigliato	15 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	30 min

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Superficie di pesata (rettangolare) weighingAreaMkt	300×240 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	300×240×86 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display	232×150×80 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo terminale	2,5 m

KERN SXS 6K-3



Bilancia a piattaforma in acciaio inox con apparecchio indicatore in acciaio inox con protezione IP68

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna totali	1 d
--------------------------	-----

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-128
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-248

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

