

# KERN TVO 500N300

Robusta banco di prova premium per applicazioni di laboratorio



## Funzioni

Funzione di ripetizione ✓

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Bloc d'alimentation intégré
Alimentatore / adattatore per Paesi diversi in dotazione	EURO
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	230 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	230 V AC, 50 Hz

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima	10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	600×500×280 mm
Peso netto ca.	26 kg
Peso lordo ca.	38 kg
Tempi di consegna totali	2 d
Peso di spedizione	38 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotti	Banchi di prova
Gruppo di prodotti	Banco di prova motorizzato

## Data tecnici di taratura

Marchio CE ✓

## Formato

Materiale dell'alloggiamento	metallo, laccato
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	570×428×236 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Metallo
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	570×428×236 mm
Dimensioni	570×428×236 mm
Forza max. generata	500 N
Percorso massimo compiuto	270 mm
Velocità di traslazione (Min)	15 mm/min
Velocità di traslazione (Max)	300 mm/min
Velocità di traslazione - Oscillazione	2%

## Display

Tipo di display	7 segmenti LED
Tipo di display	LED
Altezza cifre display - Grande	14 mm
Altezza cifre display - Piccolo	9 mm