

KERN UFN 1.5T0.5IPM



Bilancia per pallet con sollevamento carichi in acciaio inox (IP67) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP65), con certificazione di approvazione [M]



Dimensioni della piattaforma di pesata	1360×840×90 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Acciaio inossidabile
Dimensioni dell'alloggiamento display	266×165×96 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	30 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio legato

Display	
Tipo di display	LCD con retroilluminazione
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	52 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203

Funzioni	
Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off (batteria)	selectable
Funzione tara	manual (single/multi)
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	IP65
Protezione IP - Cella di carico	IP67
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	110 V - 230 V AC
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	35 h

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance per pallet

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	1500 kg
Divisione (g)	500 g
Risoluzione	3.000
Peso minimo	10 kg
Campo di azzeramento	-1500 kg
Unità	kg
Riproducibilità	0,5 kg
Linearità	± 0,5 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,5 kg
Peso di calibrazione consigliato	1500 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	10 min
Lastzellen-Verbindung	6-conduttori

Data tecnici di taratura	
Classe di omologazione	III
Divisione omologata	0,5 kg
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

Formato	
Materiale della piattaforma	SUS304
Superficie di pesata (rettangolare)	1190×840 mm
weighingAreaMkt	1190×840 mm

KERN UFN 1.5T0.5IPM



Bilancia per pallet con sollevamento carichi in acciaio inox (IP67) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP65), con certificazione di approvazione [M]

Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	20 h
Tempo di carica batteria	10 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	10 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	95 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	1410×910×210 mm
Peso netto ca.	50 kg
Peso lordo ca.	85 kg
Tempi di consegna totali	2 d
Codice ONU (merce pericolosa)	2800

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-130
Omologazione articolo	965-230
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-250
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

